

Technische Daten

Stand 04/04

Ölnebelabscheider Typ 7.500/762

Gehäuse C-Stahl, komplett verzinkt, außen lackiert
Innenteile aus Alu, buntmetallfrei

Hauptabmessungen

Rahmenlänge	1.460 mm
Rahmenbreite	580 mm
Gesamthöhe	1.550 mm
Filtertopfdurchm.	560 mm
Ansaugflansch	DN 150 PN 16, DIN 2633
Austritt	4" Rohrstutzen

Gewicht 280 kg

Filterelemente Glasfaservlies mit anorganischem Binder

Anzahl	18 Stück
Abmessung	Länge 762 mm
	Durchmesser 63 mm innen
	Wandstärke 6 mm
Filterfeinheit	0,1µ

Gebläse

Motor	5,5 kW
	400/690V, 50 Hz
Schutzart	IP 55
Schalldruckpegel	77 dB(A) bei 50 Hz
Durchsatz	715 Nm ³ /h bei 60 mbar Δp
Durchsatz	755 Nm ³ /h bei 20 mbar Δp

Ausstattung Die **CONTEC**-Ölnebelabscheider werden komplett geliefert, einschl. 1 Satz Filterelemente, Unterdruckmanometer, Kugelhahn zur Unterdruckregulierung und 5m transparentem Ölablaufschauch.

AUFBAUSCHEMA ÖLNEBELABSCHIEDER TYP 7.500/762

