

Technische Daten

Stand 04/04

Ölnebelabscheider Typ 550/980-SG

Gehäuse	C-Stahl, komplett verzinkt, außen lackiert Innenteile aus Alu, buntmetallfrei		
----------------	--	--	--

Hauptabmessungen	Filtertopf	400 mm
	Länge Filtertopf	900 mm
	Ansaugrohr	400 mm
	Gesamtbreite	700 mm
	Gesamthöhe	1.300 mm
	Ansaugflansch	DN 100 PN 16, DIN 2633
	Austritt	1 ½ " Rohrstutzen

Gewicht	80 kg		
----------------	-------	--	--

Filterelemente	Glasfaservlies mit anorganischem Binder		
	Anzahl		9 Stück
	Abmessung	Länge	476 mm
		Durchmesser	50,4 mm innen
		Wandstärke	6 mm
Filterfeinheit		0,1µ	

Gebläse	Motor	0,75 kW
		230/400V, 50 Hz
	Schutzart	IP 55
	Schalldruckpegel	63 dB(A) bei 50 Hz
	Gebläsedurchsatz	110 Nm ³ /h bei 60 mbar Δp 125 Nm ³ /h bei 20 mbar Δp

Ausstattung	Die CONTEC -Ölnebelabscheider werden komplett geliefert, einschl. 1 Satz Filterelemente, Unterdruckmanometer, Kugelhahn zur Unterdruckregulierung, Ansaugfilter und 5m transparentem Ölablaufschlauch.		
--------------------	---	--	--

AUFBAUSCHEMA ÖLNEBELABSCHIEDER TYP 550/980-SG

